

Fahrzeugdaten

Pufferhöhe:	610 mm ab SOK
Kastenbreite (fest):	2'400 mm
Fahrzeuglänge (über Puffer):	11'800 mm
Fahrzeughöhe:	3'345 mm ab SOK
Achsfolge:	Az1
Höhe Fussboden und Einstieg:	800 mm ab SOK
Einstiegbreite:	1'300 mm
Einstiegshöhe:	1'900 mm
Lokführer:	bergseitig links, talseitig rechts

Traktionsausrüstung

Fahrmotor:	1x 42-32-4 (TSA)
Umrichter:	1x DC-Umrichter, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> - 2x Motorstromrichter - 2x Batterieladegerät - 2x Brems-Chopper - 2x Hilfsbetriebeumrichter

Leistung, Zugkraft

Maximale Zugkraft:	60 kN (65 kN bei Abschleppen)
Dauerleistung am Rad:	max. 250 kW
Geschwindigkeit:	25 km/h (bergwärts) 16 km/h @ 200 ‰ 24 km/h @ 100 ‰ (talwärts: Bremsreihe 2)

Gewicht; Passagiere

Gesamtgewicht tara:	16,0 t								
Gesamtgewicht brutto:	21,5 t								
Passagiere:	<table> <tr> <td>Sitzplätze:</td> <td>16 (davon 4 PRM klappbare Sitze)</td> </tr> <tr> <td>Klappsitze:</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Stehplätze:</td> <td>55 (6 Pax/m², 75%)</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>71 (ohne Klappsitze)</td> </tr> </table>	Sitzplätze:	16 (davon 4 PRM klappbare Sitze)	Klappsitze:	3	Stehplätze:	55 (6 Pax/m ² , 75%)	Total:	71 (ohne Klappsitze)
Sitzplätze:	16 (davon 4 PRM klappbare Sitze)								
Klappsitze:	3								
Stehplätze:	55 (6 Pax/m ² , 75%)								
Total:	71 (ohne Klappsitze)								